

20CS











DÉPANNEUSE

20CS

Spécialement facile à manoeuvrer, le 20CS brille dans les conditions urbaines les plus difficiles. Véritable bourreau de travail, il est fabriqué assez petit pour les routes étroites, assez fort pour ne jamais vous laisser tomber. Remorquer un camion lourd en zone urbaine n'aura jamais été aussi facile.

Performances maximales, polyvalence incroyable et coûts d'entretien réduits, entre autre grâce à la carrosserie en composite durable. Grâce au système Slider, les capacités de dépannage du 20CS déclassent tous les concurrents de sa catégorie.





SPÉCIFICATIONS DÉPANNEUSE

- Capacité de levage de 20 tonnes
- Deux treuils planétaires de 20,000 lbs
- Pression d'opération de 3000 PSI
- Carrosserie en composite 100" de largeur

SPÉCIFICATIONS DE LA FLÈCHE

- Flèche télescopique à 2 sections
- Capacité structurelle de la flèche complètement rétractée: 40,000 lbs
- Capacité structurelle de la flèche complètement étirée: 15.000 lbs
- Bout de la flèche jusqu'au pare-chocs: 147"
- Hauteur de travail maximum: 256"
- Angle d'élévation de la flèche: 0° 55°
- Tête de poulies 360°

SPÉCIFICATIONS DU CHÂSSIS

- Essieux avant: Minimum 10.000 lbs
- Essieux arrière: Minimum 20.000 lbs
- Module de résistance minimale du châssis (RBM): 2,150,000 lbs-po)
- CLA minimum pour configuration 2 essieux:
 140" (de la cabine au dernier essieu)

DISTRIBUTEUR:



NRC-INDUSTRIES.COM

Tel: 450 379-5796 | Fax: 450 379-5995