

UN MONDE DE
POSSIBILITÉS.



20TB

 **20,000 LBS**
CAPACITÉ
PLANCHER

 **20' - 30'**
LONGUEUR
DISPONIBLE

 **8,000 LBS**
TREUIL
STANDARD

NRC 
NRC-INDUSTRIES.COM

PLATEFORME

20TB

Chaque aventurier a besoin d'un co-pilote ; avec la plateforme 20TB, vous êtes entre bonnes mains. Assistance routière, récupération ou transport, vous serez toujours prêt à intervenir.

Grâce à sa grande fiabilité, la plateforme 20TB vous permet d'augmenter vos revenus tout en réduisant considérablement vos frais d'entretien. Élargissez votre marché, dépensez moins et augmentez votre rentabilité.



SPÉCIFICATIONS PLATEFORME

- Capacité de levage: 8,000 lbs -0" / 3,000 lbs -48"
- Capacité de remorquage: 15,000 lbs
- Pression d'opération: 2,600 psi
- Largeur du plancher: 102"

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Treuil standard: 8,000 lbs
- Contrôles doubles à leviers
- Jauge de pression hydraulique
- Bras de remorquage hydraulique indépendant
- Système de lève-roue galvanisé avec cuillères
- Protecteur de cabine fixe (avec support pour chaînes)
- 3 feux de gabarit et 3 ancrages par côté
- Réservoir hydraulique avec filtre - 12 GAL
- Réservoir hydraulique à engrenage - 17 GPM

SPÉCIFICATIONS DU CHÂSSIS

- Distance cabine essieu (single): 144" - 244"
- Distance cabine essieu (tandem): 196" - 274"
- Module de résistance minimale (RBM) 21'-25': 1,250,000 lbs*po / longeron
- Module de résistance minimale (RBM) > 25': 1,925,000 lbs*po / longeron
- Module de résistance minimale (RBM) tandem: 2,250,000 lbs*po / longeron

DISTRIBUTEUR:

NRC 

NRC-INDUSTRIES.COM

Tel: 450 379-5796 | Fax: 450 379-5995