LE PARFAIT
PARTENAIRE URBAIN.

25CS

CAPACITÉ	TREUIL STANDARD	PORTÉE DE LA FLÈCHE
25 TONNES	25,000 LBS	167"

NRC

NRC-INDUSTRIES.COM

DÉPANNEUSE

25CS

Avec le 25CS, vous bénéficiez de la polyvalence et robustesse de structure des plus gros CS, dans un format plus petit et résolument plus véloce. Un partenaire économique et résistant qui brille autant en zone urbaine que sur les autoroutes.

Bonifiez votre offre de service tout en économisant sur les coûts d'opération et d'entretien.

SPÉCIFICATIONS **DÉPANNEUSE**

- Capacité de levage de 25 tonnes
- Deux treuils planétaires de 25,000 lbs
- Pression d'opération de 3000 PSI
- Carrosserie composite de 100" de largeur

SPÉCIFICATIONS **DE LA FLÈCHE**

- Flèche télescopique 2 sections coulissant sur 73"
- Capacité structurelle de la flèche complètement rétractée : 50,000 lbs
- Capacité structurelle de la flèche complètement étirée: 20,000 lbs
- Bout de flèche jusqu'au pare-chocs : 167"
- Hauteur de travail maximale: 272"
- Angle d'élévation: 0-55°
- Têtes de poulies 360°

SPÉCIFICATIONS DU **CHÂSSIS**

- Essieux avant: Minimum 12,000 lbs
- Essieux arrière: Minimum 21,000 lbs
- Module de résistance minimale du châssis (RBM): 2,750,000 lbs-po
- CLA minimum pour carrosserie 2 essieux: 140" (de la cabine au dernier essieu)

DISTRIBUTEUR :

IMPRIMÉ AU CANADA

NRC

NRC-INDUSTRIES.COM

Tel: 450 379-5796 | Fax: 450 379-5995