

UN PEU PLUS  
DE PLAISIR.



# 25CS

 25 TONNES  
CAPACITÉ

 25,000 LBS  
TREUIL  
STANDARD

 167"  
PORTÉE DE  
LA FLÈCHE

**NRC**   
[NRC-INDUSTRIES.COM](http://NRC-INDUSTRIES.COM)

## DÉPANNEUSE

# 25CS

Avec le 25CS, vous bénéficiez de la polyvalence et robustesse de structure des plus gros CS, dans un format plus petit et résolument plus véloce. Un équipement à essieu simple puissant qui vous offre un excellent retour sur investissement.

Un partenaire économique et résistant qui vous accompagne tous les jours, que ce soit pour un simple remorquage ou pour gérer une scène d'accident. Le 25CS vous permet d'économiser sur les coûts d'opération, tout en vous offrant la possibilité d'élargir votre offre de service



### SPÉCIFICATIONS DÉPANNEUSE

- Capacité de levage de 25 tonnes
- Pression d'opération de 3000 PSI
- Flèche de récupération coulissant sur 73"
- Carrosserie composite de 100" de largeur

### SPÉCIFICATIONS DE LA FLÈCHE

- Flèche télescopique à 2 sections
- Capacité structurelle de la flèche complètement rétractée: 50,000 lbs
- Capacité structurelle de la flèche complètement étirée: 20,000 lbs
- Bout de flèche jusqu'au pare-chocs : 167"
- Hauteur de travail maximale: 272"
- Angle d'élévation: 0-55°
- Têtes de poulies 360°

### SPÉCIFICATIONS DU CHÂSSIS

- Essieux avant: Minimum 12,000 lbs
- Essieux arrière: Minimum 21,000 lbs
- Module de résistance minimale du châssis (RBM): 2,750,000 lbs-po
- CLA minimum pour carrosserie 2 essieux: 140" (de la cabine au dernier essieu)

**DISTRIBUTEUR:**

**NRC** 

**NRC-INDUSTRIES.COM**

Tel: 450 379-5796 | Fax: 450 379-5995