

UN MONDE DE
POSSIBILITÉS.



20TB



20,000 LB



20' à 30'



8,000 LB

NRC 

PLATEFORME

20TB

Conçu pour les opérateurs qui font tout, la plateforme 20TB est une partenaire fiable pour l'assistance routière, la récupération et le transport. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter facilement aux terrains et aux exigences de chaque mission. Dotée de composants éprouvés et d'un design intelligent, la 20TB assure des performances solides, un fonctionnement fluide et une fiabilité exceptionnelle. Pensée pour maximiser le temps d'utilisation, elle contribue à augmenter les revenus tout en réduisant significativement les coûts d'entretien sur le long terme.



SPÉCIFICATIONS DE LA PLATEFORME

- Capacité de levage : 8,000 lb @ 0" / 3,000 lb @ 48"
- Capacité de remorquage : 15,000 lb
- Pression d'opération : 2,500 psi
- Largeur du plancher : 102"

CONFIGURATION STANDARD

- Treuil standard : 8,000 lb
- Contrôles doubles à leviers
- Jauge de pression
- Bras de remorquage hydraulique indépendant
- Système de lève-roue galvanisé avec cuillères
- Protecteur de cabine fixe avec support pour chaînes
- 5 feux de gabarit et 3 ancrages par côté
- Réservoir hydraulique avec filtre - 13 gal
- Réservoir hydraulique à engrenage - 17 gpm

EXIGENCES DU CHÂSSIS

- Distance cabine essieu (single) : 144" - 244"
- Distance cabine essieu (tandem) : 196" - 274"
- Résistance minimale (RBM) 21' - 25' : 1,250,000 po-lb par rail
- Résistance minimale (RBM) > 25' : 1,925,000 po-lb par rail
- Résistance minimale (RBM) tandem : 2,250,000 po-lb par rail

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ :



Balayez
pour en
savoir plus.

NRC 

NRC-INDUSTRIES.COM

450 379-5796

Rév. 2026-03