

AU COEUR DE
L'ACTION.



30CS



CAPACITÉ

30 TONNES



TREUILS
STANDARD

30,000 LB



PORTÉE DE
LA FLÈCHE

168"

NRC 

DÉPANNÉUSE

30CS

Conçu pour les réalités du remorquage de tous les jours, le 30CS trouve l'équilibre parfait entre format compact et robustesse éprouvée. Son aménagement bien pensé et ses composantes reconnues en font un choix idéal pour le recouvrement léger à intermédiaire et les environnements urbains restreints. Fidèle à l'approche NRC axée sur la durabilité et l'efficacité de l'opérateur, le 30CS est simple à utiliser, facile à entretenir et prêt à livrer la marchandise — jour après jour.



SPÉCIFICATIONS DE LA DÉPANNÉUSE

- Capacité de levage de 30 tonnes
- Deux treuils planétaires (2 vitesses) de 30,000 lb
- Pression d'opération de 3,000 psi
- Carrosserie composite de 102" de largeur

SPÉCIFICATION DE LA FLÈCHE

- Système Slider® offrant une course de glissement de 97"
- Flèche télescopique multi-plis à 2 sections
- Capacité structurelle complètement rétractée : 60,000 lb (30° SAE J2512)
- Capacité structurelle complètement étirée : 25,000 lb (30° SAE J2512)
- Bout de flèche jusqu'au pare-chocs : 168"
- Hauteur de travail maximale : 306"
- Angle d'élévation : 0° - 64°
- Têtes de poulies 360°

EXIGENCES DU CHÂSSIS

- Essieux avant : minimum 14,600 lb
- Essieux arrière : minimum 40,000 lb
- Résistance minimale (RBM) : 3,250,000 po-lb par rail
- CLA minimum requis : 183"

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ :



Balayez
pour en
savoir plus.

NRC

NRC-INDUSTRIES.COM

450 379-5796

Rév. 2026-03