

**OPTIMISEZ
CHAQUE KILOMÈTRE.**



30TB



30,000 LB



LONGUEUR
DISPONIBLE

24' à 30'



TREUIL
STANDARD

15,000 LB



PLATEFORME

30TB

Conçue pour affronter des missions imprévisibles, la plateforme 30TB offre une efficacité et une fiabilité remarquables. Sa hauteur de plateau réduite, sa structure légère mais robuste, et ses composants hydrauliques puissants la rendent exceptionnellement polyvalente. Avec une capacité de plateau de 15 tonnes et une barre de remorquage de 7,5 tonnes, la 30TB est toujours à la hauteur. Récupération de camions? Aucun problème. Charger de la machinerie lourde et remorquer une voiture en même temps? Facile. Optimisez chaque kilomètre.



SPÉCIFICATIONS DE LA PLATEFORME

- Capacité de levage : 17,500 lb @ 0" / 6,500 lb @ 58"
- Pression d'opération : 2,800 psi
- Capacité de remorquage : 35,000 lb
- Largeur du plancher : 102"

CONFIGURATION STANDARD

- Treuil standard : 15,000 lb
- Contrôles doubles à leviers
- Jauge de pression
- Bras de remorquage hydraulique indépendant
- Système de lève-roue galvanisé avec cuillères
- Protecteur de cabine fixe avec support pour chaînes
- 5 feux de gabarit et 5 ancrages par côté
- Réservoir hydraulique avec filtre - 13 gal
- Réservoir hydraulique à engrenage - 17 gpm

EXIGENCES DU CHÂSSIS

- Distance cabine - dernier essieu : 196" - 274"
- Résistance minimale (RBM) : 2,500,000 po-lb par rail

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ :



Balayez
pour en
savoir plus.

NRC 

NRC-INDUSTRIES.COM

450 379-5796

Rév. 2026-03