

**PUISSANCE ET
POLYVALENCE
RÉUNIES.**



40CS



40 TONNES



TREUILS
STANDARD

40,000 LB



PORTÉE DE
LA FLÈCHE

279"

NRC 

DÉPANNEUSE

40CS

Le 40CS est conçu pour les opérateurs qui recherchent davantage de capacités, sans complexité inutile. Grâce à une capacité de levage supérieure, une portée étendue et une structure robuste, il affronte les récupérations les plus exigeantes avec assurance. Qu'il s'agisse d'interventions routinières ou de mandats de remorquage plus complexes, le 40CS assure une opération fluide, des performances fiables et une durabilité à long terme — tout ce que les opérateurs attendent des équipements NRC.



SPÉCIFICATIONS DE LA DÉPANNEUSE

- Capacité de levage de 40 tonnes
- Deux treuils planétaires (2 vitesses) de 40,000 lb
- Pression d'opération de 3,000 psi
- Carrosserie composite de 102'' de largeur

SPÉCIFICATION DE LA FLÈCHE

- Système Slider® offrant une course de glissement de 97''
- Flèche télescopique multi-plis à 2 sections
- Optionnel : flèche télescopique à 3 sections
- Capacité structurelle complètement rétractée : 80,000 lb (30° SAE J2512)
- Capacité structurelle complètement étirée (2 sections) : 30,000 lb (30° SAE J2512)
- Capacité structurelle complètement étirée (3 sections) : 15,000 lb (30° SAE J2512)
- Bout de flèche au pare-chocs : 188'' (2 sections), 279'' (3 sections)
- Hauteur de travail maximale : 332'' (2 sections), 410'' (3 sections)
- Angle d'élévation : 0° - 59°
- Têtes de poulies 360°

EXIGENCES DU CHÂSSIS

- Essieux avant : minimum 18,000 lb
- Essieux arrière : minimum 40,000 lb
- Résistance minimale (RBM) : 3,250,000 po-lb par rail
- CLA minimal carrosserie 2 essieux : 183'' (de la cabine au dernier essieu)
- CLA minimal carrosserie 3 essieux : 201'' (de la cabine au dernier essieu)

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ :



Balayez
pour en
savoir plus.

NRC

NRC-INDUSTRIES.COM

450 379-5796

Rév. 2026-03