

UN NIVEAU DE
PERFORMANCE
INÉGALÉ.



40TB



40,000 LB



24' à 30'



20,000 LB



PLATEFORME

40TB

Conçue pour les applications de transport lourd, la plateforme 40TB combine une grande capacité de charge avec la durabilité éprouvée et l'ingénierie bien-pensée de NRC. Ses poutres de plateau renforcées, ses barres transversales rigides et ses composants de sous-châssis surdimensionnés repoussent les limites de ce qu'une plateforme peut transporter, jour après jour. Que ce soit pour transporter de l'équipement lourd ou gérer des missions de récupération complexes, la 40TB offre une performance constante, un contrôle excellent et une fiabilité à long terme.



SPÉCIFICATIONS DE LA PLATEFORME

- Capacité levage : 20,000 lb @ 0" / 10,000 lb @ 58"
- Capacité de remorquage : 50,000 lb
- Pression d'opération : 2,800 psi
- Largeur du plancher : 102"

CONFIGURATION STANDARD

- Treuil standard : 20,000 lb
- Contrôles doubles à leviers
- Jauge de pression
- Bras de remorquage hydraulique indépendant
- Système de lève-roue galvanisé avec cuillères
- Protecteur de cabine fixe avec support pour chaînes
- 55 feux de gabarit et 5 ancrages par côté
- Réservoir hydraulique avec filtre - 13 gal
- Réservoir hydraulique à engrenage - 17 gpm

EXIGENCES DU CHÂSSIS

- Distance cabine - dernier essieu : 196" - 274"
- Résistance minimale (RBM) : 2,500,000 po-lb par rail

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ :



Balayez
pour en
savoir plus.

NRC 

NRC-INDUSTRIES.COM

450 379-5796

Rév. 2026-03