

SAISISSEZ TOUTES
LES **OCCASIONS.**



50CS



50 TONNES



50,000 LB



280"



DÉPANNEUSE

50CS

Conçu pour affronter des scénarios de recouvrement plus exigeants, le 50CS offre une capacité de levage accrue et une stabilité renforcée là où cela compte vraiment. Sa structure renforcée et son hydraulique optimisée procurent la confiance nécessaire pour gérer des récupérations complexes avec contrôle et précision. Axé sur l'efficacité de l'opérateur et la durabilité, le 50CS combine puissance et réactivité, en faisant un équipement fiable pour les travaux de remorquage les plus exigeants, dans tous les environnements.



SPÉCIFICATIONS DE LA DÉPANNEUSE

- Capacité de levage de 50 tonnes
- Deux treuils planétaires (2 vitesses) de 50,000 lb
- Pression d'opération de 3,000 psi
- Carrosserie composite de 102'' de largeur

SPÉCIFICATION DE LA FLÈCHE

- Système Slider® offrant une course de glissement de 97''
- Flèche télescopique multi-plies à 2 sections
- Optionnel : flèche télescopique à 3 sections
- Capacité structurelle complètement rétractée : 100,000 lb (30° SAE J2512)
- Capacité structurelle complètement étirée (2 sections) : 40,000 lb (30° SAE J2512)
- Capacité structurelle complètement étrée (3 sections) : 20,000 lb (30° SAE J2512)
- Bout de flèche au pare-chocs : 189'' (2 sections), 280'' (3 sections)
- Hauteur de travail maximale : 333'' (2 sections), 410'' (3 sections)
- Angle d'élévation : 0° - 59°
- Têtes de poulies 360°

EXIGENCES DU CHÂSSIS

- Essieux avant : minimum 18,000 lb
- Essieux arrière : minimum 46,000 lb
- Résistance minimale (RBM) : 3,250,000 po-lb par rail
- CLA minimal carrosserie 2 essieux : 183'' (de la cabine au dernier essieu)
- CLA minimal carrosserie 3 essieux : 201'' (de la cabine au dernier essieu)

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ :



Balayez
pour en
savoir plus.

NRC 

NRC-INDUSTRIES.COM

450 379-5796

Rév. 2026-03