

PLUS FORT.
PLUS INTELLIGENT.
PLUS STABLE.



CSR65



65 TONNES



50,000 LB



373"



DÉPANNEUSE

CSR65

Chez NRC, l'innovation est une obsession, et le CSR65 en est la preuve. Conçu pour dépasser toutes les attentes, ce rotatif intègre le système Slider®, offrant une puissance de levage accrue, une portée étendue et un contrôle précis grâce à des technologies avancées et des fonctionnalités parfaitement calibrées. La conception évoluée du CSR65 comprend des cylindres plus gros, un profil de flèche repensé, un panneau de contrôle ergonomique avec la technologie Lift-IQ™, ainsi que des stabilisateurs plus larges équipés de patins d'usure. Le CSR65 ne recule pas devant les défis — il les affronte de front.



SPÉCIFICATIONS DE LA DÉPANNEUSE

- Capacité de levage de 65 tonnes
- Poids moyen de carrosserie de 47,000 lb
- Deux treuils planétaires (2 vitesses) de 50,000 lb
- Carrosserie composite de 102" de largeur

SPÉCIFICATION DE LA FLÈCHE

- Système Slider® offrant une course de glissement de 127" et 360° de rotation continue
- Flèche télescopique multi-plies à 3 sections
- Capacité structurelle complètement rétractée : 130,000 lb (30° SAE J2512)
- Capacité structurelle complètement étirée : 28,000 lb (30° SAE J2512)
- Portée maximale depuis le pare-chocs : 373"
- Hauteur de travail maximale : 530"
- Angle d'élévation : 0° - 70°
- Têtes de poulies 360°
- Anneaux moulage sur chaque section de flèche

EXIGENCES DU CHÂSSIS

- Essieux avant : minimum 20,000 lb
- Essieux arrière : minimum 66,000 lb
- Résistance minimale (RBM) : 4,500,000 po-lb par rail
- CLA minimale : 246" (cabine au dernier essieu)

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ :



Balayez
pour en
savoir plus.

NRC

NRC-INDUSTRIES.COM

450 379-5796

Rév. 2026-03