

**PRÊT POUR LE  
PROCHAIN DÉFI.**



# QUICKSWAP™ AVEC TAG AXLE



35,000 LB+



Jusqu'à  
90,000 LB



À partir de  
8,500 LB



## UNITÉ DÉTACHABLE

# QUICKSWAP™ AVEC TAG AXLE

Polyvalent, puissant et rentable, le Quickswap™ avec Tag Axle combine un design détachable robuste et simple avec une solution innovante pour propulser votre entreprise. Véritable icône du transport longue distance, il passe les balances avec le sourire. Votre Quickswap™ avec Tag Axle peut remorquer presque tout et s'arrêter au centimètre près. L'ajout d'un jeu de freins supplémentaire vous permet de rester parfaitement en contrôle, tandis que la suspension pneumatique réglable offre une tenue de route exceptionnelle et un confort de conduite optimal.



### SPÉCIFICATIONS DU QUICKSWAP™

- Capacité de remorquage : jusqu'à 90,000 lb
- Capacité de levage du bras de remorquage : 35,000 lb+
- Capacité du Tag Axle : 17,000 lb
- Freins supplémentaires
- Détachable du châssis en quelques minutes
- Poids approximatif : à partir de 8,500 lb

### CONFIGURATION STANDARD

- Bras de remorquage HD 3 sections
- Vérin simple surdimensionné pour élévation du bras de remorquage
- Allongement, inclinaison et déploiement hydraulique du bras
- Suspension pneumatique relevable
- Réceptacles avant et arrière (montage permanent)
- Pneus radiaux 215/70R17.5 avec roues d'acier
- Carénages de roues en aluminium (ailes)
- Boîtes pour chaînes de sécurité
- Contrôles manuels

### EXIGENCES DU CHÂSSIS

- Essieux avant : minimum 12,000 lb
- Essieux arrière : minimum 40,000 lb
- Résistance minimale du châssis (RBM) : 3,250,000 po-lb par rail
- CLA minimal : 123"

**DISTRIBUTEUR AUTORISÉ :**



Balayez  
pour en  
savoir plus.

**NRC** 

**NRC-INDUSTRIES.COM**

450 379-5796

Rév. 2026-03