

DANS UNE  
**CLASSE À PART.**



# QUICKSWAP & TAG

  
CAPACITÉ  
DU BRAS

35,000 LBS+

  
CAPACITÉ  
REMORQUAGE

80,000 LBS

  
POIDS  
APPROX.

8,000 LBS

**NRC** 

[NRC-INDUSTRIES.COM](http://NRC-INDUSTRIES.COM)

## UNITÉ DÉTACHABLE

# QUICKSWAP & TAG AXLE

Combiné à un Tag Axle, votre Quickswap profite d'une charge utile incroyable, sans aucune perte sur la capacité de freinage. Le jeu de freins supplémentaire vous aide à garder le contrôle dans les situations difficiles, tandis que la suspension pneumatique réglable offre une tenue de route exceptionnelle. La conception prouvée de la structure du Quickswap offre une résistance et une durabilité inégalées dans l'industrie. Tout ça pour un retour sur investissement plus qu'intéressant. 3 mots : polyvalent, puissant et rentable



### SPÉCIFICATIONS QUICKSWAP & TAG

- Capacité remorquage: 80,000 lbs
- Capacité du Tag Axle: 17,000 lbs
- Capacité levage bras remorquage: 35,000 lbs
- Freins supplémentaires

### ÉQUIPEMENT STANDARD

- Bras de remorquage HD 3 sections
- Allongement hydraulique du bras
- Inclinaison hydraulique du bras
- Déploiement hydraulique du bras
- Vérin simple surdimensionné pour élévation du bras de remorquage
- Suspension pneumatique relevable
- Réceptacle avant (montage permanent)
- Pneus radiaux 215/70R17.5 avec roues d'acier
- Carénages de roues en aluminium (ailes)

### SPÉCIFICATIONS DU CHÂSSIS

- Essieux avant: Minimum 12,000 lbs
- Essieux arrière: Minimum 40,000 lbs
- Module résistance minimale châssis (RBM): 3,250,000 lbs-pi
- Empattement minimal avec bras HD: 250"
- Empattement minimal avec bras SHD: 275"

**DISTRIBUTEUR:**

**NRC** 

**NRC-INDUSTRIES.COM**

Tel: 450 379-5796 | Fax: 450 379-5995