

PASSEZ AU
NIVEAU SUPPÉRIEUR



CSR50



CAPACITÉ

50 TONNES



TREUILS
STANDARD

40,000 LBS



PORTÉE DE
LA FLÈCHE

299"

NRC 

NRC-INDUSTRIES.COM

DÉPANNEUSE

CSR50

Le nouveau CSR50 s'inscrit dans un tout nouvel univers de performance. Polyvalent et rentable, le CSR arbore un nouveau look agressif. La carrosserie offre bien plus qu'un look distingué : 25% d'espace de rangement supplémentaire, des compartiments de rangement à l'arrière et un panneau d'accès pour les cales de stabilisateurs.

L'intégralité de la structure du produit a été repensée pour être plus rigide et mieux résister à la torsion. Des connecteurs rapide multilignes permettant une connexion hydraulique sans effort viennent compléter l'ensemble de caractéristiques propres à la série CSR.



SPÉCIFICATIONS DÉPANNEUSE

- Dépanneuse hydraulique 50 tonnes
- Poids moyen de carrosserie de 37,000 lbs
- Deux treuils planétaires 40,000 lbs 2 vitesses
- Carrosserie de 101,5" de largeur

SPÉCIFICATIONS DE LA FLÈCHE

- Flèche en "V" télescopique à 3 sections
- Capacité structurelle de la flèche complètement rétractée : 100,000 lbs
- Capacité structurelle de la flèche complètement étirée: 20,000 lbs
- Portée maximale depuis le pare-choc: 299"
- Hauteur de travail maximale: 440"
- Angle d'élévation: 0-65°
- Têtes de poulies 360°
- Anneaux mouflage sur chaque section de flèche

SPÉCIFICATIONS DU CHÂSSIS

- Essieux avant: Minimum 18,000 lbs
- Essieux arrière: Minimum 46,000 lb
- CLA minimale: 198" (cabine au dernier essieu)
- Module résistance minimale (RBM): 4,500,000 lbs-po

DISTRIBUTEUR:

NRC 

NRC-INDUSTRIES.COM

Tel: 450 379-5796 | Fax: 450 379-5995