

PASSEZ AU
NIVEAU SUPÉRIEUR.



CSR50



50 TONNES



40,000 LB



336"

NRC 

DÉPanneuse

CSR50

Le CSR50 offre les performances avancées d'un rotatif dans une unité de remorquage compacte et hautement performante. Doté du système Slider®, il procure une excellente portée, une grande capacité de levage et un contrôle précis. Conçu pour les opérateurs qui exigent précision et fiabilité, le CSR50 évolué comprend un profil de flèche redessiné, un système hydraulique plus puissant, un panneau de commande ergonomique intégrant la technologie Lift-IQ™, ainsi que des stabilisateurs améliorés munis de patins d'usure.



SPÉCIFICATIONS DE LA DÉPanneuse

- Capacité de levage de 50 tonnes
- Deux treuils planétaires (2 vitesses) de 40,000 lb
- Poids moyen de carrosserie de 42,000 lb
- Carrosserie composite de 102" de largeur

SPÉCIFICATION DE LA FLÈCHE

- Système Slider® offrant une course de glissement de 110" et 360° de rotation continue
- Flèche télescopique multi-plis à 3 sections
- Capacité structurelle complètement rétractée : 100,000 lb (30° SAE J2512)
- Capacité structurelle complètement étirée : 21,500 lb (30° SAE J2512)
- Portée maximale depuis le pare-chocs : 336"
- Hauteur de travail maximale : 473"
- Angle d'élévation : 0° - 64°
- Têtes de poulies 360°

EXIGENCES DU CHÂSSIS

- Essieux avant : minimum 18,000 lb
- Essieux arrière : minimum 46,000 lb
- Résistance minimale (RBM) : 4,500,000 po-lb par rail
- CLA minimale : 198" (cabine au dernier essieu)

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ :



Balayez
pour en
savoir plus.

NRC

NRC-INDUSTRIES.COM

450 379-5796

Rév. 2026-10