

CAPACITÉ EXTRÊME,
FORMAT ÉQUILIBRÉ.



CSR85



85 TONNES



60,000 LB



475"

NRC 

DÉPANNEUSE

CSR85

Conçu de A à Z, le CSR85 établit un nouveau standard en récupération lourde. Sa structure optimisée, sa flèche et sous-châssis repensés, ainsi que son système hydraulique haute performance fonctionnant à 3,700 psi, offrent une puissance de levage exceptionnelle avec une répartition du poids remarquable. Pensé pour les scénarios de récupération extrême, le CSR85 intègre également le système Slider®, la technologie Lift-IQ™, un espace de rangement accru et une carrosserie en composite durable. Puissant, polyvalent et efficace, il s'impose comme la machine de récupération ultime.



SPÉCIFICATIONS DE LA DÉPANNEUSE

- Capacité de levage de 85 tonnes
- Poids moyen de carrosserie de 62,000 lb
- Deux treuils planétaires (2 vitesses) de 60,000 lb
- Carrosserie composite de 102" de largeur

SPÉCIFICATION DE LA FLÈCHE

- Système Slider® offrant une course de glissement de 140" et 360° de rotation continue
- Flèche télescopique multi-plis à 3 sections
- Capacité structurelle complètement rétractée : 170,000 lb (30° SAE J2512)
- Capacité structurelle complètement étirée : 23,100 lb (30° SAE J2512)
- Portée maximale depuis le pare-chocs : 475"
- Hauteur de travail maximale : 663"
- Angle d'élévation : 0° - 70°
- Têtes de poulies 360°
- Anneaux mouflage sur chaque section de flèche

EXIGENCES DU CHÂSSIS

- Essieux avant : minimum 40,000 lb
- Essieux arrière : minimum 66,000 lb (3 essieux)
- Résistance minimale (RBM) : 5,500,000 po-lb par rail
- CLA minimal : 281" (de la cabine au dernier essieu)

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ :



Balayez
pour en
savoir plus.

NRC

NRC-INDUSTRIES.COM

450 379-5796

Rév. 2026-03