

CONÇU POUR
TRAVAILLER.

QUICKSWAP™ AVEC FLÈCHE INTÉGRÉE


CAPACITÉ

25 TONNES


PORTÉE DE
LA FLÈCHE

78"


POIDS
APPROX

À partir de
8,750 lb

NRC 

UNITÉ DÉTACHABLE

QUICKSWAP™ AVEC FLÈCHE INTÉGRÉE

Cette unité légendaire est désormais disponible avec une flèche intégrée en option, offrant une polyvalence inégalée à l'unité amovible la plus robuste de l'industrie. Conçue pour les opérateurs qui exigent à la fois une performance de remorquage exceptionnelle et de véritables capacités de récupération, cette nouvelle configuration du Quickswap™ comprend une flèche télescopique à deux étages équipée de deux treuils planétaires de 25,000 lb chacun. Bonus : zéro stress sur la balance, même avec cette configuration avancée.



DISTRIBUTEUR AUTORISÉ :



Balayez
pour en
savoir plus.

SPÉCIFICATIONS DE LA FLÈCHE

- Flèche télescopique 2 sections
- Capacité structurelle complètement rétractée : 50,000 lb (30° SAE J2512)
- Capacité structurelle complètement étirée : 16,000 lb (30° SAE J2512)
- Bout de flèche au pare-chocs : 78"
- Hauteur de travail maximale : 180"
- Angle d'élévation : 15° - 40°

Note : Cet équipement est un Quickswap™ standard auquel s'ajoutent certaines options — notamment les béquilles de remisage, la flèche intégrée et les options de treuil(s). Pour la liste complète des configurations, veuillez consulter la section Quickswap™.

SPÉCIFICATIONS DU QUICKSWAP™

- Capacité de remorquage : jusqu'à 90,000 lb
- Capacité de levage du bras de remorquage : 35,000 lb+
- Détachable du châssis en quelques minutes
- Poids approximatif : à partir de 8,500 lb

EXIGENCES DU CHÂSSIS

- Essieux avant : minimum 12,000 lb
- Essieux arrière : minimum 40,000 lb
- Résistance minimale du châssis (RBM) : 3,250,000 po-lb par rail
- CLA minimal : 123"

NRC 

NRC-INDUSTRIES.COM

450 379-5796

Rév. 2026-03